



Kunde: Securitas Fire Control and Service GmbH & Co KG, Bitterfeld, Deutschland

Fahrgestell: MAN TGS 26.440 6x2-2 BL
 Motorleistung: 440PS
 Radstand: 4.200mm

Feuerwehrtechnischer Aufbau:
 Besatzung: 1+2
 Aufbau: Fire-Fighter ALU-Tech Sandwich-Paneele
 Löschmittel: 2.000l Wasser, 2 x 1.000l Schaummittel, 500kg Löschpulver
 Pumpe: NP6000 S FPN 10/6.000 nach EN 1028-1
 Saugeingang: 1 Storz A und 2 Storz B links und rechts
 Löscharmwerfer: 4.000l
 Frontwasserwerfer: 1.325l
 Druckabgänge: 3 Storz B links und rechts
 Schnellangriff: 4 Faltschläuche S 32-30m
 Pulverlöschanlage: Minimax Typ P 500, 2 Pulverlöschpistolen 5kg/s
 Schaumzumischung: EMPL MTK 150

EMPL Scorpio Löscharm Konstruktion:

- Vollaluminium-Teleskoplöscharm
- 25m Ausladung
- 360° endlos drehbar
- Auto Auf-/Abbaufunktion innerhalb von 130 Sekunden
- 4-fach Hydraulikabstützung innerhalb der Fahrzeugkontur
- Funkfernsteuerung und Bedienstand
- Kranfunktion mit Winde (1.300kg) und Arbeitskorb
- Überwachung von Abstützdruck, Windgeschwindigkeit, Rückstoßkräfte Wasserwerfer